

Ampificatori finali

Phi 200

<i>Potenza</i>	100 watt/canale stereo, 200 watt mono
<i>Valvole</i>	4xKT88 e 4x6SN7
<i>Guadagno</i>	36 dB, SE/stereo; 30 dB, bilanciato/stereo
<i>Ingressi</i>	Single ended Rca, bilanciati XLR (pin 2 hot) in configurazione completamente bilanciata
<i>Bias</i>	monitorato tramite leds indicatori e regolabile manualmente
<i>Dimensioni (lpxa)</i>	45,2 x 45,2 x 22,2 cm
<i>Peso</i>	31Kg
<i>Note</i>	Chassis in alluminio con frontale da 1cm. Trasformatori d'uscita con avvolgimenti proprietari 21 sezioni e del peso di 6Kg.
<i>Colore</i>	Nero o argento



Prezzo: 12.950

Phi 300.1

<i>Potenza</i>	150 watt/canale stereo, 300 watt mono
<i>Valvole</i>	8xKT88 e 4x6SN7
<i>Guadagno</i>	36 dB SE/stereo; 30 dB bilanciato/stereo; 37 dB SE/mono; 31 dB bilanciato/mono Attenuabile manualmente per ciascun canale (utile per il tuning in fase di bi-amplificazione)
<i>Ingressi</i>	Single ended Rca, bilanciati XLR (pin 2 hot) in configurazione completamente bilanciata
<i>Bias</i>	Monitorato tramite indicatore frontale e regolabile manualmente per ciascuna valvola.
<i>Dimensioni (lpxa)</i>	45,2 x 46,4 x 24,8 cm
<i>Peso</i>	42Kg
<i>Note</i>	Chassis in alluminio, frontale in vetro acrilico con spessore di 2cm ed alluminio da 2,5cm.
<i>Colore</i>	Nero con manopole dorate, argento con manopole cromate



Prezzo: 25.950

Statement 45OS (stereo) e 45O (mono)

<i>Potenza</i>	225 watt stereo 2 telai dual mono con alimentazione separata (mono: 450W)
<i>Valvole</i>	8xKT88 e 6x6SN7 (mono: 5x6SN7)
<i>Guadagno</i>	37 dB SE; 31 dB bilanciato (mono: 39 dB SE; 33 dB bilanciato, attenuabile manualmente)
<i>Ingressi</i>	Single ended Rca, bilanciati XLR (pin 2 hot) in configurazione completamente bilanciata
<i>Bias</i>	Monitorato tramite indicatore frontale e regolabile manualmente per ciascuna valvola.
<i>Dimensioni (lpxa)</i>	45,2 x 46,4 x 24,8 cm 45,2 x 46,4 x 14 cm (alimentatore)
<i>Peso</i>	51Kg (parte superiore), 32 Kg alimentatore
<i>Note</i>	Chassis in alluminio, frontale in vetro di 2cm ed alluminio da 2,5cm. circuiti VLID per linearità stadio di uscita tecnologia MOTA per isolamento dalle interazioni interne ed esterne
<i>Colore</i>	Nero o argento



Prezzo: 49.400 (stereo)
96.500 (coppia mono)

Amplificatore integrato

Sigma 160i

<i>Potenza</i>	85W/8-4-2 ohms
<i>Valvole</i>	4xKT88 - 4x12AU7 - 3x12AX7
<i>Ingressi e uscite</i>	3 Rca linea, 1 Cinema bypass, 1 phono MM (opzionali: phono MC e linea XLR Uscita pre
<i>Guadagno</i>	Phono: MM 37db, MC 57db (opz)
<i>Bias</i>	Monitorato tramite indicatore frontale e regolabile manualmente per ciascuna valvola.
<i>Dimensioni (l x p x a)</i>	45,2 x 45,2 x 22,2 cm
<i>Peso</i>	31Kg
<i>Note</i>	Telecomando, chassis in alluminio con frontale da 1cm, Trasformatori d'uscita con avvolgimenti proprietari a 21 sezioni
<i>Colore</i>	Frontale nero con manopole dorate o argente con manopole cromate



Prezzo: **12.950**
1.250 Phono MC
1.250 Ingresso XLR

Preamplificatori

Renaissance MK III

<i>Descrizione</i>	Preamplificatore valvolare hi-end a circuizione completamente bilanciata e zero feedback negativo
<i>Comandi</i>	Volume, selettore di ingressi, Cinema bypass, mute
<i>Valvole</i>	Linea: 2x12AU7, 4x12AX7, Phono (opz): 3x12AX7
<i>Ingressi</i>	Linea: 5 Rca, 2 XLR, 1 Rca Tape, 1 Cinema bypass Phono (opz): 1 Rca MM e 1 Rca MC con selezione del carico resistivo per fonorivelatori da 0,2V a 5V
<i>Uscite</i>	2 Rca, 2 XLR, 1 Rca Tape Record
<i>Guadagno</i>	Linea: 22db Phono (opz): MM 42db, MC 62db
<i>Note</i>	Telecomando, chassis amagnetico in alluminio, amplificazione tramite triodi in Classe A1, Alimentatore esterno, Connettori Cardas Rhodium, attenuatori di luminosità del logo
<i>Dimensioni (l x a x p)</i>	45,5 x 14 x 39 cm
<i>Peso</i>	10 kg



Prezzo: **12.950**
3.300 Phono MM/MC

Signature MK IIa

<i>Descrizione</i>	Preamplificatore valvolare hi-end 2 telai a circuizione completamente bilanciata e zero feedback negativo
<i>Comandi</i>	Volume, selettore di ingressi, Cinema bypass, mute
<i>Valvole</i>	Linea: 2x12AU7, 2x8416, Phono (opz): 6x12AX7
<i>Ingressi</i>	Linea: 5 Rca, 1 XLR, 1 Rca Tape, 1 Cinema bypass Phono (opz): 1 Rca MM/MC
<i>Uscite</i>	2 Rca, 1 XLR, 1 Rca Tape Record
<i>Guadagno</i>	Linea: 12db Phono (opz): MM 44db, MC 64db
<i>Note</i>	amplificazione tramite triodi in Classe A1, nessun condensatore lungo il percorso del segnale, chassis amagnetico in alluminio
<i>Dimensioni (l x a x p)</i>	45,7 x 14 x 37 cm
<i>Peso</i>	36.4 kg (41.4kg con sezione phono) incluso imballo



Prezzo: **19.950**
5.250 Phono (opz)